

Tränenbleche

DIN EN 10025, S235 JRG2, schwarz	
Abmessung/mm	
1000 x 2000	3 - 10 mm
1250 x 2500	3 - 10 mm
1500 x 3000	3 - 10 mm

QSTE / S355					
Abmessung/mm	5	8	10	12	15
1000 x 2000	•	•	•	•	
1250 x 2500	•	•	•	•	
1500 x 3000	•	•	•		

Lochbleche

10er Vierkantlochung	
Abmessung/mm	
1,5 x 1000 x 2000	schwarz
1,5 x 1000 x 2000	verzinkt

Fein-, Mittel- und Grobbleche

DIN EN 10025, S235JRG2, schwarz	
Abmessung/mm	
1000 x 2000	0,5 - 30 mm
1250 x 2500	1 - 30 mm
1500 x 3000	1 - 30 mm

DIN EN 10130 / 10142, verzinkt	
Abmessung/mm	
1000 x 2000	1 - 2,99 mm
1250 x 2500	1 - 2,99 mm
1500 x 3000	1 - 2,99 mm

Bewehrungsstahl

Baustahlmatten	BST 500 M, nach DIN 488 als Lagermatten bzw. geschnitten und gebogen
Betonstahl	BST 500 S, DIN 488, 6 - 28 mm in Lagerlängen von 6, 12 und 14 m bzw. geschnitten und gebogen
Unterstützungskörbe	Abstandhalter mit Kunststofffuß, 8 - 24 cm, Schlangen, Abstandhalter 6 - 20 cm DBV geprüft
Betonstahl I	6 - 10 mm, 6 und 12 m Längen
Betonstahl in Ringen	BST 500 KR, DIN 488 und BST 500 WR, KR 6 - 12 mm, WR 6 - 16 mm
Bewehrungsdraht und KR	Abmessung 5 - 12 mm, 300 - 14.000 mm Länge, teilweise auch verzinkt lieferbar
Walzdraht Güte B10	5,5 - 13 mm
verzinktes Erdungsband	30 x 3,5 als 25 und 50 kg Ringe und Keilverbinder
Drunterleisten	mit Aussparung, H = 20-25-30-40-50 mm
geglühter Draht	1,4 - 4 mm
Wellengitter	verzinkt und schwarz MW 30/3 mm, 40/4 mm, 50/5 mm, Abm. 5 x 2 m

