

Preisliste

Betonstahl-Lagermatten BST 500 M November 2009

Matten- größe m	Matten- bezeich- nung	Gewicht		Abstände der		Durchmesser der		Stahlquerschnitt der		Preis je Matte EUR
		je qm kg	je Matte kg	Längs- stäbe mm	Quer- stäbe mm	Längs- stäbe mm	Quer- stäbe mm	Längs- stäbe qcm/m	Quer- stäbe qcm/m	
6,00 x 2,30	Q 188 A	3,02	41,7	150	150	6,0	6,0	1,88	1,88	66,70
	Q 257 A	4,12	56,8	150	150	7,0	7,0	2,57	2,57	88,90
	Q 335 A	5,38	74,3	150	150	8,0	8,0	3,35	3,35	114,80
	Q 424 A	6,12	84,4	150	150	9,0	9,0	4,24	4,24	127,90
	Q 524 A	7,31	100,9	150	150	10,0	10,0	5,24	5,24	154,20
6,00 x 2,35	Q 636 A	9,36	132	100	125	9,00	10,0	6,36	6,28	204,60
6,00 x 2,30	R 188 A	2,43	33,6	150	250	6,0	6,0	1,88	1,13	66,00
	R 257 A	2,99	41,2	150	250	7,0	6,0	2,57	1,13	75,10
	R 335 A	3,64	50,2	150	250	8,0	6,0	3,35	1,13	91,10
	R 424 A	4,87	67,2	150	250	9,0	8,0	4,24	2,01	115,00
	R 524 A	5,49	75,7	150	250	10,0	8,0	5,24	2,01	128,20

Hinweis: Betonstahlmatten können eine unterschiedliche Rippung aufweisen (z.B. tiefgerippt oder Rippung gem. DIN 488).